



0020-0026-DoP-2023-01

DoP
(Declaration of Performance)



www.tarkett.com

BG	3
CZ	4
DK	5
AT/BE/DE/LU	6
CY/GR	7
ES	8
EE	9
FI	10
BE/FR/LU	11
HR	12
HU	13
IR/MT	14
IT	15
LT	16
LV	17
BE/NL	18
PL	19
PT	20
RO	21
SK	22
SL	23
FI/SE	24

BG



www.tarkett.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

N° 0020-0026-DoP-2023-01

Регламент (ЕО) №305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100
1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
2. Предвидена употреба или употреби:
Настилки за закрит, за спорт ползване, в съответствие с хармонизирания стандарт EN 14904:2006.
3. Име и адрес за контакт на доставчика:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
система 1: Реакция на огън
нотифициран орган № (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № 0766-CPR-443/4 по система 1.
5. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирани стандарти
A - Реакция на огън	плаващ монтаж върху подложка на основа A1fl и/или A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
Б - Съдържание на пентахлорфенол		< 0,1% по маса	
В – Емисии на формалдехид		E1	
Г – Трење		80-110	
Д – Устойчивост на натоварването при		Pass	
Е – Устойчивост на износване		< 80 mg	
Ж – Шок усвояване		A4	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:

Jimmy Persson, Фабрика мениджъра

SE-Hanaskog, 26.1.23

Подпис



CZ



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

www.tarkett.com

Č. 0020-0026-DoP-2023-01

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100 1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:
Sportovní hřiště, pro vnitřní, ke sportovnímu využití, ke sportovnímu využití, v souladu s harmonizovanou normu EN 14904:2006.
- Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 1: Reakce na oheň
Oznámený subjekt, identifikační číslo (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. 0766-CPR-443/4 podle systému 1.
- Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizované normy
A - Reakce na oheň	při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Obsah pentachlorofenolu		< 0,1% podle hmotnosti	
C – Emise formaldehydu		E1	
D - Tření		80-110	
E – Odolnost proti valivému zatížení		Pass	
F – Odolnost proti opotřebení		< 80 mg	
G – Absorpce nárazů		A4	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jimmy Persson, Tovární manažer

SE-Hanaskog, 26.1.23

Podpis



DK



www.tarkett.com

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0020-0026-DoP-2023-01

Forordning (EU) nr.305/2011

- Varetypens unikke identifikationskode:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100 1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
- Byggevaarens tilsigtede anvendelse:
Sportsplads, til indendørs, til sport brug, i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14904:2006
- Fabrikantens navn og kontaktadresse:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanden af byggevaarens:
Systemet 1: Reaktion ved brand
Notificeret organ Nr (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr.0766-CPR-443/4 iht. system 1.
- Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede standarder
A - Reaktion ved brand	Monteret svømmende på klasse A1fl og/eller A2fl undergulv	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Indhold af pentachlorphenol		< 0,1% efter masse	
C - Emission af formaldehyd		E1	
D - Friktion		80-110	
E – Modstandsstyrke over for rullende belastning		Pass	
F - Slidstyrke		< 80 mg	
G - Stødabsorbering		A4	

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Jimmy Persson, Fabrikschef

SE-Hanaskog, 26.1.23

Underskrift



DE



www.tarkett.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0020-0026-DoP-2023-01

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100 1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:
Sportboden, für den Innenbereich, in Übereinstimmung mit der harmonisierten Norm EN 14904:2006.
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 1: Brandfestigkeit
Die notifizierte Prüfstelle (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) hat Tests durchgeführt und das Zertifikat 0766-CPR-443/4 nach System 1 ausgestellt.

5. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte Norm
A - Brandverhalten	schwimmend auf Unterboden der Klasse A1fl und/oder A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Gehalt an Pentachlorphenol		< 0,1% (nach Gewicht)	
C - Formaldehydemission		E1	
D - Reibung		80-110	
E - Beständigkeit gegen rollende Lasten		Bestanden	
F – Verschleißfestigkeit		< 80 mg	
G – Schockabsorption		A4	

Die Leistungen des vorstehenden Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Laut Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3 verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jimmy Persson, Werksleiter

SE-Hanaskog, 26.1.23

Unterschrift



CY/GR



www.tarkett.com

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. 0020-0026-DoP-2023-01

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100 1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
- Προτεινόμενη χρήση/χρήσεις:
Σύστημα αθλητικών δαπέδων για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14904:2006.
- Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του προμηθευτή:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:
Σύστημα 1: Αντίδραση στη φωτιά
Ο κοινοποιημένος οργανισμός αριθ (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) πραγματοποίησε δοκιμές και παρέιχε πιστοποιητικό 0766-CPR-443/4 σύμφωνα με το σύστημα 1.

- Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένο πρότυπο
A - Αντίδραση στη φωτιά	πλωτή εγκατάσταση σε υπό-δάπεδο A1fl και/ή A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη		< 0,1%	
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης		E1	
Δ - Τριβή		80-110	
E - Αντίσταση σε ένα κυλιόμενο		Pass	
F - Αντίσταση στη φθορά		< 80 mg	
G - Απορρόφηση κραδασμών		A4	

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Jimmy Persson, Διευθυντής Εργοστασίου

SE-Hanaskog, 26.1.23

Υπογραφή



ES



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

www.tarkett.com

N° 0020-0026-DoP-2023-01

Reglamento (UE) n°305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100 1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
2. Uso o usos previstos:
Sistema de suelo deportivo para uso interior, conforme a la norma armonizada EN 14904:2006.
3. Nombre y dirección de contacto del proveedor:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
Sistema 1: Reacción al fuego
El organismo de certificación N° (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) , ha realizado y emitido certificado N° 0766-CPR-443/4 por el sistema 1.

5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
A - Reacción al fuego	instalación flotante sobre el soporte A1fl y/o A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Nivel de pentaclorofenol		< 0,1%	
C - Emisiones de formaldehído		E1	
D – Fricción		80-110	
E – Resistencia a cargas rodantes		Pass	
F – Resistencia al desgaste		< 80 mg	
G – Absorción de impactos		A4	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Jimmy Persson, Director de fábrica

SE-Hanaskog, 26.1.23

Firma



EE



www.tarkett.com

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0020-0026-DoP-2023-01

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100
1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :
Siseruumides kasutamiseks mõeldud spordipõrandasüsteem, mis vastab harmoneeritud standardile EN
14904:2006.
3. Tarnija nimi ja kontaktaadress:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
Süsteem 1: Tuletundlikkus

Määratud asutus nr (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217
Dresden, Germany) , on süsteemi 1 kohaselt koostanud ja esitanud tunnistus nr 0766-CPR-443/4.

5. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A - Tuletundlikkus	liimita paigaldamisel A1fl ja/või A2fl aluspindadele	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Pentaklorofenooli sisaldus		< 0,1%	
C - Formaldehüüdiheide		E1	
D – Hõõrdumine		80-110	
E – Veeretakistus		Pass	
F – Kulumiskindlus		< 80 mg	
G – Löögi neeldumine		A4	

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Jimmy Persson, Tehase juht

SE-Hanaskog, 26.1.23

Allkiri



FI



www.tarkett.com

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0020-0026-DoP-2023-01

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100
1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
2. Käyttötarkoitus:
Yhdenmukaistetun standardin EN 14904:2006 piiriin kuuluva, puinen urheilulattia sisäkäyttöön.
3. Toimittajan nimi ja yhteystiedot:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:
Järjestelmä 1: Palamiskäyttäytyminen
Ilmoitettu laitos nro (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) , on laatinut ja antanut todistus nro 0766-CPR-443/4 järjestelmän 1 mukaisesti.

5. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet		Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät
A - Palamiskäyttäytyminen	kelluva asennus alustan päällä A1fl- ja/tai A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Pentakloorifenolipitoisuus		< 0,1%	
C - Formaldehydipäästöt		E1	
D – Kitka		80-110	
E – Vastustuskyky valssauskuormituksen		Pass	
F – Kulutuskestävyys		< 80 mg	
G – Iskunvaimennus		A4	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.
Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritusastoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jimmy Persson, Tehtaanjohtaja

SE-Hanaskog, 26.1.23

Allekirjoitus



BE/FR/LU



DECLARATION DES PERFORMANCES

www.tarkett.com

N° 0020-0026-DoP-2023-01

Règlement (UE) n°305/2011

- Code d'identification unique du produit type :
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100 1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
- Usage(s) prévu(s):
Système de sol sportif pour usage intérieur, conforme à la norme harmonisée EN 14904:2006.
- Nom et adresse de contact du fournisseur:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 1: Réaction au feu
L'organisme notifié N° (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) , a réalisé et délivré le certificat N° 0766-CPR-443/4 selon le système 1.

5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
A - Réaction au feu	en pose flottante sur support A1fl et/ou A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Teneur en pentachlorophénol		< 0,1%	
C - Émissions de formaldéhyde		E1	
D - Glissance		80-110	
E - Résistance à une charge roulante		Pass	
F - Résistance à l'usure		< 80 mg	
G - Absorption des chocs		A4	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Jimmy Persson, Directeur d'usine

SE-Hanaskog, 26.1.23

Signature



HR



www.tarkett.com

IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 0020-0026-DoP-2023-01

Uredba (EU) br. 305/2011

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
[Proflex M](#); [Tarfilm 1027006](#); [Tarfoam 100 1027009](#); [Proflex M battens 1026002](#); [Pads 1551001](#); 22 mm : [Oak 8787006](#), or [Beech 8786005](#), or [Ash 41026001](#)
- Namjeravana uporaba:
[Sistem sportskih podova za unutrašnju upotrebu, u skladu sa harmonizovanim standardom EN 14904:2006.](#)
- Ime i kontaktna adresa dobavljača:
[Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG](#)
- Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:
[Sustav 1: Reakcija na požar](#)
[Ovlaštena organizacija br. \(EPH 0766\) \(Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany\) , izvela je testiranje i isporučila potvrda br. 0766-CPR-443/4 u skladu sa sustavom 1.](#)
- Objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
A – Reakcija na požar	plutajući instalacije na potpori razreda A1fl i/ili A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Sadrži pentaklorofenol		< 0,1%	
C – Emisije formaldehida		E1	
D – Trenje		80-110	
E – Otpornost na kotrljajuće opterećenje		Pass	
F – Otpornost na habanje		< 80 mg	
G – Apsorpcija šoka		A4	

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Jimmy Persson, Tvornica Manager

SE-Hanaskog, 26.1.23

Potpis



HU



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

www.tarkett.com

sz. 0020-0026-DoP-2023-01

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100
1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:
Sportpadlórendszer beltéri használatra, megfelel az EN 14904:2006 harmonizált szabványnak.
3. A szállító neve és értesítési címe:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
1. rendszer: Tűzvédelmi osztály
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany , a(z) (EPH 0766) számú bejelentett szerv a 1. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) 0766-CPR-443/4 certifikat.
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A - Tűzvédelmi osztály	nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Pentaklór-fenol tartalom		< 0,1%	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D – Csúszás		80-110	
E – Gördülő teher ellenállás		Pass	
F – Kopásállóság		< 80 mg	
G – Erőleépülés		A4	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:

Jimmy Persson, Üzemvezető

SE-Hanaskog, 26.1.23

Aláírás



IR/MT



www.tarkett.com

DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0020-0026-DoP-2023-01

Regulation (UE) n°305/2011

1. Unique identification code of the product-type:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100 1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
2. Intended use(s):
Sports floor system for indoor use, in compliance with the harmonized standard EN 14904:2006.
3. Name and contact address of the manufacturer:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. System(s) of assessment and verification of consistency of performance:
System 1: Reaction to fire
The notified body N° (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) carried out testing and provided certificate 0766-CPR-443/4 according to system 1.
5. Declared performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised standard
A – Reaction to fire	floating on an A1fl and/or A2fl substrate	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Content of pentachlorophenol		< 0,1%	
C – Formaldehyde emission		E1	
D – Friction		80-110	
E – Resistance to a rolling load		Pass	
F – Resistance to wear		< 80 mg	
G – Shock absorption		A4	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jimmy Persson, Plant Manager

SE-Hanaskog, 26.1.23

Signature



IT



www.tarkett.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0020-0026-DoP-2023-01

Regolamento (UE) N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100 1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
Sistema di pavimentazione sportiva per interni, conforme alla norma armonizzata EN 14904:2006.
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
Sistema 1: Reazione al fuoco
Organismo notificato n. (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) , ha stilato e rilasciato il certificato n 0766-CPR-443/4 secondo il sistema 1.

5. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
A - Reazione al fuoco	Posa flottante su supporto A1fl o A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Contenuto di pentaclorofenolo		< 0,1%	
C - Emissioni di formaldeide		E1	
D - Attrito		80-110	
E - Resistenza a un carico rotante		Pass	
F - Resistenza all'usura		< 80 mg	
G - Assorbimento degli urti		A4	

La prestazione del prodotto sopra corrisponde alla prestazione dichiarata.

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:

Jimmy Persson, Direttore di fabbrica

SE-Hanaskog, 26.1.23

Firma



LT



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

www.tarkett.com

Nr. 0020-0026-DoP-2023-01

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100
1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
Sportinių grindų sistema, skirta naudoti patalpose, atitinkanti darnųjį standartą EN 14904:2006.
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
1 sistema: Degumas
Notifikuotoji įstaiga Nr. (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) , pagal 1 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. 0766-CPR-443/4.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
A - Degumas	tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje		< 0,1%	
C - Formaldehido emisija		E1	
D – Trintis		80-110	
E – Atsparumo veikiant judamajai apkrovai		Atitinka	
F - Atsparumas		< 80 mg	
G – Smūgių sugerties		A4	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.
Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Jimmy Persson, Gamyklos direktorius

SE-Hanaskog, 26.1.23

Parašas



LV



www.tarkett.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0020-0026-DoP-2023-01

Regula (ES) Nr. 305/2011

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100
1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
- Paredzētais(ie) lietojums(i):
Sporta grīdu sistēma izmantošanai iekšējās, atbilstoši saskaņotajam standartam EN 14904:2006.
- Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):
1 sistēma: Reakcija uz uguni
Pilnvarotā iestāde Nr. (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) sagatavoja un izdeva sertifikāts Nr. 0766-CPR-443/4 atbilstoši 1 sistēmai.

5. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
A – Reakcija uz uguni	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Pentahlorfenola saturs		< 0,1%	
C – Formaldehīda emisijas		E1	
D – Berzes		80-110	
E – Izturības zem ripjošas slodzes		Pass	
F – Nodilumizturības		< 80 mg	
G – Trieciena absorbcija		A4	

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Jimmy Persson, Gamyklos direktorius

SE-Hanaskog, 26.1.23

Paraksts



BE/NL



www.tarkett.com

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0020-0026-DoP-2023-01

Reglement (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100 1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
2. Beoogde gebruiken:
Sportvloersysteem voor gebruik binnenshuis, in overeenstemming met de geharmoniseerde norm EN 14904:2006.
3. Naam en contactadres van de fabrikant:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 1: Reactie bij brand
Het aangemelde instantie Nr. (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) heeft (een) certificaat uitgevoerd en uitgegeven, 0766-CPR-443/4 volgens systeem 1.

5. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
A - Reactie bij brand	losliggend op een ondergrond A1fl en/of A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Gehalte pentachloorfenol		< 0,1%	
C - Uitstoot van formaldehyde		E1	
D - Wrijving		80-110	
E - Weerstand bij een rollende belasting		Pass	
F - Slijtweerstand		< 80 mg	
G - Schokabsorptie		A4	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jimmy Persson, Plant Manager

SE-Hanaskog, 26.1.23

Handtekening



PL



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

www.tarkett.com

Nr 0020-0026-DoP-2023-01

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100
1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:
System podłóg sportowych do użytku wewnętrznego, zgodny z normą zharmonizowaną EN 14904:2006.
3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 1: Reakcja na ogień
Jednostka notyfikowana nr (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) , przeprowadziła i wydała certifikat nr 0766-CPR-443/4 w systemie 1.

5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogień	przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Zawartość pentachlorofenolu		< 0,1%	
C – Emisja formaldehydu		E1	
D – Tarcie		80-110	
E - Odporność na obciążenie toczne		Ocena pozytywna	
F – Odporność na ścieranie		< 80 mg	
G – Amortyzacja		A4	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jimmy Persson, Dyrektor fabryki

SE-Hanaskog, 26.1.23

Podpis



PT



www.tarkett.com

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº 0020-0026-DoP-2023-01

Regulamento (UE) nº. 305/2011

- Código de identificação único do produto-tipo:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100 1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
- Utilização ou utilizações previstas:
Sistema de pavimento desportivo para uso interior, em conformidade com a norma harmonizada EN 14904:2006.
- Nome e endereço de contacto do fabricante:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:
Sistema1: Reacção ao fogo
O organismo notificado Nº. (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) , realizou e entregou o certificado Nº. 0766-CPR-443/4 de acordo com o sistema 1.
- Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	autoportante sobre um substrato A1fl e/ou A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Nível de pentaclorofenol		< 0,1%	
C - Emissões de formaldeído		E1	
D – Fricção		80-110	
E – Resistência a um de carregamento rolante		Cumpre	
F – Resistência ao desgaste		< 80 mg	
G – Absorção de choque		A4	

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.
Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Jimmy Persson, Gerente de Fábrica

SE-Hanaskog, 26.1.23

Assinatura



RO



www.tarkett.com

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0020-0026-DoP-2023-01

Regulamentul (UE) nr.305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100
1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
2. Utilizarea sau utilizările preconizate:
Sistem de podea sportiva pentru uz interior, in conformitate cu standardul armonizat EN 14904:2006.
3. Numele și adresa de contact a fabricantului:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:
Sistem1: Comportarea la foc
Organism notificat nr. (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) , a realizat și publicat Atestate nr. 0766-CPR-443/4 conform sistemului 1.

5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
A – Comportarea la foc	plutind pe un sub-podelei A1fl și/sau A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
B – Conținutul de pentaclorfenol		< 0,1%	
C – Emisiile de formaldehidă		E1	
D – Frecarea		80-110	
E – Rezistenței la o sarcina rulantă		Pass	
F – Rezistenței la uzură		< 80 mg	
G – Amortizării șocurilor		A4	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.

Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Jimmy Persson, Fabrica de Manager de

SE-Hanaskog, 26.1.23

Semnătura



SK



www.tarkett.com

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0020-0026-DoP-2023-01

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100 1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
- Zamýšľané použitia:
Športový podlahový systém pre vnútorné použitie v súlade s harmonizovanou normou EN 14904:2006.
- Meno a kontaktná adresa výrobcu:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 1: Reakcia na oheň
Notifikujúci orgán č. (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) , vykonal a vydal certifikát č. 0766-CPR-443/4 podľa systému 1.

5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
A - Reakcia na oheň	ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Obsah pentachlorofenolu		< 0,1%	
C - Emisie formaldehydu		E1	
D – Trenie		80-110	
E – Odolnosti proti rotujúcemu zaťaženiu		Pass	
F – Odolnosti proti opotrebovaniu		< 80 mg	
G – Tlmenia nárazu		A4	

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Jimmy Persson, Továrenský manažér

SE-Hanaskog, 26.1.23

Podpis



SL



www.tarkett.com

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0020-0026-DoP-2023-01

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100
1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
2. Predvidena uporaba oz. uporabe:
Športni podni sistem za notranjo uporabo, v skladu s harmoniziranim standardom EN 14904:2006.
3. Ime in naslov proizvajalca:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :
Sistem 1: Reakcija na ogenj
Pristojni organ (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) , je izdal in dostavil certifikat št. 0766-CPR-443/4 na podlagi sistema 1.

5. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
A - Reakcija na ogenj	polaganju na podporo razreda A1fl in/ali A2fl	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Vsebnost pentaklorofenola		< 0,1%	
C - Emisije formaldehida		E1	
D – Trenje		80-110	
E – Obnašanja pri kotalni obremenitvi		Pass	
F – Odpornosti proti obrabi		< 80 mg	
G – Ublažitve udarca		A4	

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi .

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

Jimmy Persson, vodja obrata

SE-Hanaskog, 26.1.23

Podpis



FI/SE



www.tarkett.com

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 0020-0026-DoP-2023-01

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Proflex M; Tarfilm 1027006; Tarfoam 100
1027009; Proflex M battens 1026002; Pads 1551001; 22 mm : Oak 8787006, or Beech 8786005, or Ash 41026001
2. Avsedd prestanda:
Sportgolvsystem för inomhusbruk, i enlighet med den harmoniserade standarden EN 14904:2006.
3. Tillverkarens namn och adress:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 1: Reaktion vid brand
Anmält organ nr. (EPH 0766) (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany) , har utfört och levererat certifikat nr. 0766-CPR-443/4 enligt system 1.

5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer
A - Reaktion vid brand	flytande läggning på A1fl- och/eller A2fl-undergolv	Cfl-s1	EN 14904:2006
B - Mängden pentaklorfenol		< 0,1%	
C - Formaldehydutsläpp		E1	
D - Friktion		80-110	
E - Beteende vid rullande last		Pass	
F - Nötningshärdighet		< 80 mg	
G - Stötdämpning		A4	

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan.

I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:

Jimmy Persson, Platschef

SE-Hanaskog, 26.1.23

Namnteckning

