

Junio  
2020

**Dancefloor no se beneficia de un tratamiento de superficie.**

**Le recordamos que el incumplimiento de las recomendaciones que se detallan a continuación nos autoriza a retirar la garantía del fabricante de la que se benefician nuestros productos.**

## PRÓLOGO

Para los deportes, los usuarios de superficie deben usar calzado adecuado para la práctica de la danza.

Alrededor del 80% de la suciedad proviene del exterior, por lo tanto, es necesario instalar, en la entrada del gimnasio, felpudos o alfombrillas protectoras adecuadas, constituidos por:

- Una rejilla rascadora que permite la eliminación de guijarros, grava y residuos de tierra.
- Una alfombra sintética estructurada para retener el polvo adherido a las suelas,
- Una esterilla textil para absorber la humedad residual..



*Se recomienda un mínimo de 5 pasos en la alfombra para eliminar el 90% de la suciedad.  
Emco : [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)*

## MANTENIMIENTO DIARIO

Barrer o aspirar la superficie para eliminar el polvo y los escombros pequeños.



## MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cuando sea necesario, limpie a máquina (al menos una vez a la semana): use una lavadora-secadora tipo Nilfisk BR652 equipada con un disco rojo 3M o un rotocleaner tipo Rotowash B60 con un cepillo de nylon.

Recomendamos usar un detergente Tanex Trophy diluido al 1% (100 ml por 10 litros en el tanque).

Tanex Trophy (Werner et Mertz) : [www.wmprof.com](http://www.wmprof.com)

Rotowash : [www.rotowash.com](http://www.rotowash.com)

Nilfisk : [www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com)



**Importante: siga siempre las recomendaciones del fabricante para las dosis.**

*Si tiene dudas, comuníquese con su contacto de Tarkett Sports*

Junio  
2020

### MANTENIMIENTO PERIÓDICO

El mantenimiento periódico se puede hacer con un método de "remojo en agua": use una lavadora-secadora tipo Nilfisk BR652 equipada con un disco rojo 3M o un rotocleaner tipo Rotowash B60 equipado con un cepillo de nylon.

Recomendamos usar un detergente Tanex Trophy diluido al 10%. Haga un primer pase sin aspirar, deje actuar durante 5 minutos y luego aspire. Termine enjuagando con agua limpia.

**Importante: siga siempre las recomendaciones del fabricante para las dosis.**

Para este mantenimiento periódico, también puede usar discos de fregado que no requieren detergente. Para obtener más información, comuníquese con ADN al +33 3 20 94 24 88.



**ADN : [www.adnnord.net](http://www.adnnord.net)**

### ELIMINACION DE MANCHAS



Los líquidos derramados deben limpiarse rápidamente con un paño blanco y luego limpiar el piso con agua limpia.

Para marcas difíciles en el suelo, rocíe Tanex Trophy diluido al 20%, deje actuar durante 5 minutos, frote con una almohadilla roja de 3M y enjuague (o realice el mantenimiento de rutina).

**Importante: siga siempre las recomendaciones del fabricante para las dosis.**



#### NUNCA UTILIZAR

Gasolina, toluol, acetona, tetracloruro, diluyente, cera o polvos abrasivos recurrentes.

Las almohadillas de caucho (puntas de sillas, muebles, etc.) pueden causar decoloración del revestimiento, por lo tanto evitarse.

En caso de duda sobre la reacción del equipo equipado con un soporte que puede perforar o crear decoloración en el revestimiento, proteja el piso con una de las protecciones adecuadas.

*Si tiene dudas, comuníquese con su contacto de Tarkett Sports*

Junio  
2020

## EVENTOS EXTRA DEPORTIVOS PESADOS

Para eventos que requieren muchos usos, como ferias, bailes o incluso conciertos de rock, le recomendamos que proteja el piso con **protecciones** del tipo "**Protectiles**" o "**Touchdown**", disponibles en el catálogo de Tarkett Sports. Al montar podios, escenarios o gradas, recomendamos, además de las protecciones, instalar **placas de distribución**.

## CIRCULACION DE CARGAS PESADAS RODANTES POR LA SUPERFICIE

Le pedimos que coloque una capa de **madera contrachapada de 18 mm**, estas placas deben instalarse sobre toda la superficie de funcionamiento de la plataforma elevadora o el carro. Esto es para reducir la presión ejercida sobre el recubrimiento y distribuir el peso del material utilizado, a fin de evitar cualquier perforación en las áreas de desplazamiento. El tiempo de estacionamiento no debe exceder las **5 horas**.

*Los elementos descritos en este manual se proporcionan solo a título informativo. Son el fruto de nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Constituyen reglas de mantenimiento generales, que no pueden integrar los datos específicos de cada instalación. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificarlos en cualquier momento.*

*Si tiene dudas, comuníquese con su contacto de Tarkett Sports*