

March  
2021

**Les revêtements Omnisports bénéficient d'un traitement : Topclean X-treme performance (XP) ; traitement photoréticulé. Celui-ci confère à nos produits une excellente résistance à l'abrasion et permet un entretien aisé, là même où des normes d'hygiène très strictes sont imposées. Nous vous rappelons que, le non respect des recommandations ci-dessous énoncées, nous autorise à retirer la garantie fabricant dont nos produits bénéficient.**

### AVANT PROPOS

Pour les pratiques sportives, les utilisateurs de la surface doivent porter des chaussures adaptées et consacrées à la pratique du sport en salle.

Environ 80% des salissures proviennent de l'extérieur, il est donc nécessaire d'installer, à l'entrée du gymnase, des tapis de protection adaptés, ceux-ci peuvent être constitués :

- D'une grille grattoir qui permet l'élimination des cailloux, gravillons et résidus de terre,
- D'un tapis synthétique structuré pour retenir les poussières accrochées aux semelles,
- D'un tapis textile pour absorber l'humidité résiduelle.



*Un minimum de 5 pas sur les tapis est recommandé pour éliminer 90% des salissures Emco : [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)*

### L'ENTRETIEN JOURNALIER

Par balayage ou aspiration de la surface pour retrait des poussières et petits débris.



### L'ENTRETIEN COURANT

Dès que nécessaire, nettoyage à la machine (au moins 1 fois par semaine) : utiliser une auto-laveuse de type Nilfisk BR652 équipée d'un disque 3M rouge ou d'un rotocleaner de type Rotowash B60 équipé d'une brosse nylon.

Nous recommandons d'utiliser un détergent de type Tanex Trophy dilué à 1% (100 ml pour 10 litres dans le réservoir).

Tanex Trophy (Werner et Mertz) : [www.wmprof.com](http://www.wmprof.com)

Rotowash : [www.rotowash.com](http://www.rotowash.com)

Nilfisk : [www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com)



**Important : toujours suivre les recommandations du fabricant en ce qui concerne les dosages.**

*En cas de doute, veuillez contacter votre interlocuteur Tarkett Sports.*

March  
2021

### L'ENTRETIEN PÉRIODIQUE DIT DE REMISE EN ÉTAT

Un entretien périodique peut être fait avec une méthode de « détrempage » du sol : utiliser une auto-laveuse de type Nilfisk BR652 équipée d'un disque 3M rouge ou d'un rotocleaner de type Rotowash B60 équipé d'une brosse nylon.

Nous recommandons d'utiliser un détergent de type Tanex Trophy dilué à 10%. Effectuer un premier passage sans aspirer, laisser agir 5 minutes, puis aspirer. Terminer par un rinçage à l'eau claire.

**Important : toujours suivre les recommandations du fabricant en ce qui concerne les dosages.**

Pour cet entretien périodique, vous pouvez aussi utiliser des disques de gommage qui ne nécessitent aucun détergent. Pour plus d'information, veuillez contacter la société ADN au 03 20 94 24 88.



ADN : [www.adnnord.net](http://www.adnnord.net)



**Pour une installation Greenlay, le poids de l'auto laveuse + le poids de l'opérateur (si porté) ne devront pas excéder 400kg.**

### ÉLIMINATION DES TÂCHES



Les liquides renversés doivent être essuyés rapidement à l'aide d'un chiffon blanc, puis nettoyer le sol à l'eau claire.

Pour les traces tenaces sur le sol (colle des handballeurs par exemple), pulvériser du Tanex Trophy dilué à 20%, laisser agir 5 minute, frotter avec un pad 3M rouge et rincer (ou effectuer un entretien courant).

**Important : toujours suivre les recommandations du fabricant en ce qui concerne les dosages.**



#### NE JAMAIS UTILISER DE

**Benzine, toluol, acétone, tétrachlorure, diluant, cire ou poudres récurrentes abrasives.**

**Les tampons en caoutchouc (embout de chaises, meubles,...) peuvent provoquer une décoloration du revêtement ils sont donc à proscrire.**

**En cas de doute quant à la réaction d'un matériel équipé d'appui pouvant poinçonner ou créer une décoloration sur le revêtement, protéger le sol avec l'une des protections adaptées.**

En cas de doute, veuillez contacter votre interlocuteur Tarkett Sports.

March  
2021

### MANIFESTATIONS EXTRA SPORTIVES

Pour les évènements autres que les activités sportives, tels que les forums, réunions, cérémonies, foires, bals ou encore concerts rock, nous vous recommandons de protéger le revêtement de sol avec des **protections** de type « **Protectiles** » ou « **Touchdown** », disponibles dans le catalogue Tarkett Sports. Lors de montage de podium, scènes ou gradins, nous vous recommandons, en plus des protections, de mettre des **plaques de répartition**.

### PASSAGE DE CHARGES LOURDES ROULANTES SUR LE REVÊTEMENT (NACELLE, CHARIOT)

Nous vous demandons de positionner une **couche de contreplaqué de 18mm**, ces plaques devront être installées sur toute la surface de roulement de la nacelle ou du chariot. Ceci vise à réduire la pression exercée sur le revêtement et à répartir le poids du matériel utilisé, afin d'éviter tout poinçonnement sur les zones de déplacement. Le temps de stationnement ne devra pas excéder **5 heures**.

*Les éléments décrits dans cette notice sont fournis à titre indicatif. Ils sont le fruit de notre connaissance et de notre expérience. Ils constituent des règles générales d'entretien, ne pouvant intégrer les données propres à chaque installation. Nous nous réservons donc le droit de les modifier à tout moment.*

En cas de doute, veuillez contacter votre interlocuteur Tarkett Sports.