



PROPIEDADES	NORMAS	DANCEFLOOR
DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO		
0120-081-DoP-2019-02		
CLASIFICACIÓN		
Tipo de pavimento	EN 14041	Pavimento de interior en vinilo heterogéneo
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Espesor total	EN ISO 24346 (EN 428)	3.45mm
Peso total	EN ISO 23997 (EN 430)	3040g/m ²
Ancho	EN ISO 24341 (EN 426)	2m
Largo	EN ISO 24341 (EN 426)	15ml
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS		
Fricción/ Deslizamiento	EN 13036-4	≥90
Absorción de impacto	EN 14808	≥4%
Deformación vertical	EN 14809	≤0.8mm
Brillo especular	EN ISO 2813	≤30%
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Rebote del balón	EN 12235	-
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1*
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤250mg
Resistencia al punzonamiento	EN 1516 (Valor medio obtenido)	≤0.18mm
Resistencia a cargas rodantes	EN 1569	-
Reducción del ruido de impacto	EN ISO 717-2	20dB
Resistencia térmica	EN ISO 10456	Aprox. 0.05 m ² K/W Compatible con calefacción de suelo radiante



* instalación con pegamento sobre hormigón

Guías de instalación y mantenimiento disponibles en el sitio web

Información técnica vigente a partir de la fecha de su publicación (06/2024). Los resultados indicados corresponden a las pruebas efectuadas en laboratorio (no pruebas realizadas in situ) y están sujetos a modificaciones para una mejora adicional.
Para información técnica más detallada, póngase en contacto con Tarkett Sports.
Los colores de los productos mostrados o los colores en las muestras de producto son a título indicativo. Pueden existir diferencias de color, brillo y estructura de estampado entre los productos vendidos, las fotos y las muestras.