



PROPIEDADES	NORMAS	OMNISPORTS PUREPLAY
DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO		
0120-071-DoP-2016-07		
CLASIFICACIÓN		
Tipo de pavimento	EN 14904	Pavimento deportivo de interior en vinilo heterogéneo
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Espesor total	EN ISO 24346 (EN 428)	9.4mm
Peso total	EN ISO 23997 (EN 430)	5200g/m ²
Ancho	EN ISO 24341 (EN 426)	2m
Largo	EN ISO 24341 (EN 426)	20.5ml
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS		
Fricción/ Deslizamiento	EN 13036-4	80 - 110
Absorción de impacto	EN 14808	≥35% (P2)
Deformación vertical	EN 14809	P2
Brillo especular	EN ISO 2813	≤30%
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Rebote del balón	EN 12235	≥90%
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1*
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤250mg
Resistencia al punzamiento	EN 1516 (Valor medio obtenido)	≤0.5mm
Resistencia a cargas rodantes	EN 1569	≤0.5mm
Reducción del ruido de impacto	EN ISO 717-2	21dB
Resistencia térmica	EN ISO 10456	Aprox. 0.14 m ² K/W Compatible con calefacción de suelo radiante



* instalación con GreenLay™ y pegamento sobre hormigón

Guías de instalación y mantenimiento disponibles en el sitio web

Información técnica vigente a partir de la fecha de su publicación (02/2024). Los resultados indicados corresponden a las pruebas efectuadas en laboratorio (no pruebas realizadas in situ) y están sujetos a modificaciones para una mejora adicional. Para información técnica más detallada, póngase en contacto con Tarkett Sports. Los colores de los productos mostrados o los colores en las muestras de producto son a título indicativo. Pueden existir diferencias de color, brillo y estructura de estampado entre los productos vendidos, las fotos y las muestras.