



PARA JUGADORES RENDIMIENTO Y CONFORT	PARA COMUNIDADES MULTIUSOS Y AHORRO	PARA MANTENIMIENTO FIABILIDAD & DURABILIDAD	MAS SANO Y MÁS SOSTENIBLE
<ul style="list-style-type: none"> • La solución multideportiva y multiusos de extrema resistencia y el más alto rendimiento con clasificación A3. • Auténtica sub-construcción de madera de 18 mm hecha exclusivamente de madera de abedul que proporciona confort y rendimiento para una experiencia deportiva mejorada. • Excelente nivel de absorción de impactos, hasta 51% • Garantiza un rebote óptimo y constante para todos los deportes de pelota. • Adaptado con perfección a las prácticas de deporte para discapacitados y a los deportes de rodamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alta resistencia para cargas en un punto (hasta 1200 kg) y cargas rodantes pesadas (hasta 2000 kg) gracias a un sistema único doble de entrelazado machihembrado. • Apto para eventos no deportivos sin necesidad de protección. • Apto para apoyar gradas y equipos portátiles, como elevadores de canastas, sin necesidad de paneles de refuerzo. • Sin necesidad de almacenamiento adicional. • Sistema de alta durabilidad que ofrece un ahorro de presupuesto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub-construcción con madera de abedul, que reduce las variaciones dimensionales, otorgando una alta fiabilidad y resistencia al uso. • Alta resistencia al desgaste y a las rayaduras, gracias a la durabilidad del linóleo. • Permite el uso de maquinarias de limpieza sin necesidad de ningún tipo de precaución por el peso. • Reduce los costos de mantenimiento gracias al tratamiento de superficie X-treme xf². • 10 años de garantía. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub-construcción hecha exclusivamente de madera de abedul, especie de madera de rápido crecimiento. <p><i>Sólo para acabado con Linosport xf² :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% reciclable y un porcentaje transparente de contenido reciclado. • Certificación Cradle to Cradle, nivel Silver. • Contribuye a la protección del tracto respiratorio gracias a las emisiones de COV (Compuestos Organicos Volátiles) de menos de 100 µg/m3 (después de 28 días). • Aprobado por Allergy UK. • Apto para el programa de reciclaje ReStart®.