

Septiembre  
2020

**LOS RECUBRIMIENTOS DROPTILE TIENEN UNA SUPERFICIE POROSA QUE PUEDE ABSORBER LA HUMEDAD. SI NO SE LIMPIA UNA GOTA ACCIDENTAL DE LÍQUIDO O SI LAS BALDOSAS SE LAVAN CON ABUNDANTE AGUA, PUEDE PRODUCIRSE LA FORMACIÓN DE MOHO U OLORES.**

## PRÓLOGO

Aproximadamente el 80% de la suciedad proviene del exterior, por lo que es necesario instalar, en la entrada del polideportivo, alfombrillas protectoras adecuadas, estas pueden estar compuestas por:

- Una rejilla raspadora que permite la eliminación de piedras, grava y residuos de tierra,
- Una alfombra sintética estructurada para retener el polvo adherido a las suelas,
- Una estera textil para absorber la humedad residual.



Se recomienda un mínimo de 5 pasos sobre alfombras para eliminar el 90% de la suciedad.

Emco : [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

Para las actividades deportivas, los usuarios de superficie deben llevar calzado adecuado y dedicado al deporte de interior.

## MANTENIMIENTO DIARIO

Barrido húmedo con gasa desechable.  
o por succión para eliminar el polvo y los escombros pequeños.  
También puede realizar el mantenimiento mecánico con un limpiador rotatorio.

Para quitar las manchas, use un paño húmedo.



## MANTENIMIENTO RUTINARIO (al menos una vez por semana)

Mediante lavado manual con carro de lavado de doble cubeta y fregona plana equipada con microfibra, o mediante lavado mecánico con rotocleaner tipo Rotowash B45 equipado con cepillo de nylon.

Con estos dos métodos, utilice un detergente neutro o un detergente como Tanex Allround diluido al 0,25% (25 ml por cada 10 litros en el depósito).

También se puede utilizar el método de limpieza biológica: desinfección con vapor con equipo Sanivap.

Tanex Allround (Werner et Mertz) : [www.wmprof.com](http://www.wmprof.com)

Rotowash : [www.rotowash.com](http://www.rotowash.com)

Sanivap : [www.sanivap.com](http://www.sanivap.com)



Si tiene dudas, comuníquese con su contacto de Tarkett Sports

Septiembre  
2020

### MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Lavado con un rotocleaner tipo Rotowash B45 equipado con un cepillo de nylon o mediante lavado manual con un carro de lavado de dos cubos y una fregona plana equipada con microfibra.

Con estos dos métodos, Tarkett Sports recomienda usar un detergente tipo Tanex Allround diluido al 2% (200 ml por cada 10 litros en el tanque) y luego enjuagar con agua limpia.



**Importante: siga siempre las recomendaciones de dosificación del fabricante.**

### ELIMINACION DE MANCHAS

Los derrames deben limpiarse rápidamente con un paño blanco. Para las manchas rebeldes, frote una microfibra empapada en Tanex Allround diluido. Luego enjuague con agua limpia.



**NUNCA USE: esponjas abrasivas, gasolina, toluol, acetona, tetracloruro, polvos más finos, ceras o abrasivos recurrentes.**

### RESISTENCIA A CARGAS ESTÁTICAS Y DINÁMICAS

Droptile Speckle es resistente a golpes y caídas desde 2 metros desde una altura de carga de hasta 200 kg.

Droptile Black es resistente a golpes y caídas desde 2 metros desde una altura de carga de hasta 150 kg.

### APLICACIONES RECOMENDADAS :



Cardio



Pesas libres  
ligeras



Pesas libres  
medianas



Pesas  
libres  
pesadas



Entrenamiento  
funcional



Equipo de  
fortalecimiento



Crossfit

*Si tiene dudas, comuníquese con su contacto de Tarkett Sports*