

Septembre  
2020

**LE REVÊTEMENT DROPZONE SPECKLE A UNE SURFACE POREUSE QUI PEUT ABSORBER L'HUMIDITÉ. SI UNE CHUTE ACCIDENTELLE DE LIQUIDE N'EST PAS ESSUYÉE OU SI LE SOL EST LAVÉ À GRANDES EAUX, LA FORMATION DE MOISSISSURES OU LES ODEURS PEUVENT EN RÉSULTER.**

### AVANT-PROPOS

Environ 80% des salissures proviennent de l'extérieur, il est donc nécessaire d'installer, à l'entrée du complexe sportif, des tapis de protection adaptés, ceux-ci peuvent être constitués :

- D'une grille grattoir qui permet l'élimination des cailloux, gravillons et résidus de terre,
- D'un tapis synthétique structuré pour retenir les poussières accrochées aux semelles,
- D'un tapis textile pour absorber l'humidité résiduelle.



Un minimum de 5 pas sur les tapis est recommandé pour éliminer 90% des salissures Emco : [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

Pour les pratiques sportives, les utilisateurs de la surface doivent porter des chaussures adaptées et consacrées à la pratique du sport en salle.

### L'ENTRETIEN JOURNALIER

Par balayage humide à l'aide de gazes jetables.  
ou par aspiration pour retrait des poussières et petits débris.  
Vous pouvez également réaliser un entretien mécanique à l'aide d'un rotocleaner.

Pour enlever les taches, utiliser un chiffon humide.



### L'ENTRETIEN COURANT (au moins 1 fois par semaine)

Par lavage manuel à l'aide d'un chariot de lavage double seaux et d'un balai à plat équipé d'une microfibre, ou par lavage mécanique à l'aide d'un rotocleaner de type Rotowash B45 équipé d'une brosse nylon.

Avec ces deux méthodes, utilisation soit d'un détergent neutre, soit d'un détergent de type Tanex Allround dilué à 0,25% (25 ml pour 10 litres dans le réservoir).

La méthode de bionettoyage – désinfection vapeur à l'aide du matériel Sanivap peut aussi être utilisée.

Tanex Allround (Werner et Mertz) : [www.wmprof.com](http://www.wmprof.com)

Rotowash : [www.rotowash.com](http://www.rotowash.com)

Sanivap : [www.sanivap.com](http://www.sanivap.com)



En cas de doute, veuillez contacter votre interlocuteur Tarkett Sports

Septembre  
2020

### L'ENTRETIEN PÉRIODIQUE DIT DE REMISE EN ETAT

Par lavage à l'aide d'un rotocleaner de type Rotowash B45 équipé d'une brosse nylon ou par lavage manuel à l'aide d'un chariot de lavage double seaux et d'un balai à plat équipé d'une microfibre

Avec ces deux méthodes, Tarkett Sports recommande d'utiliser un détergent de type Tanex Allround dilué à 2% (200 ml pour 10 litres dans le réservoir) puis d'effectuer un rinçage à l'eau claire.



**Important : toujours suivre les recommandations du fabricant en ce qui concerne les dosages.**

### ÉLIMINATION DES TÂCHES

Les liquides renversés doivent être essuyés rapidement à l'aide d'un chiffon blanc.

Pour les taches tenaces, frotter une microfibre imbibée de Tanex Allround dilué puis rincer à l'eau claire.



**NE JAMAIS UTILISER DE : tampons abrasifs, benzine, toluol, acétone, tétrachlorure, diluant, cire ou poudres récurrentes récurrentes abrasives.**

### RESISTANCE AUX CHARGES STATIQUES ET DYNAMIQUES

Dropzone résiste aux chocs et aux chutes de 2 mètres de hauteur d'une charge jusqu'à 40kg.

#### APPLICATIONS RECOMMANDÉES:



Cardio



Poids libres  
légers



Poids libres  
moyens



Entraînement  
fonctionnel



Equipements  
de  
renforcement

*En cas de doute, veuillez contacter votre interlocuteur Tarkett Sports*