

DROPTILE SPECKLE BLACK

Ficha técnica



PROPIEDADES	NORMAS	DROPTILE SPECKLE BLACK
-------------	--------	------------------------

CLASIFICACIÓN

Tipo de pavimento	-	Pavimento de caucho para interior
-------------------	---	-----------------------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	30mm (± 2 mm)
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	27kg/m ²
Peso / ud loseta	ISO 23997 (EN 430)	13.5kg
Ancho	ISO 24341 (EN 426)	500mm (± 0.8 %)
Largo	ISO 24341 (EN 426)	1000mm (± 0.8 %)

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Absorción de impactos	EN 14808	45%
Rebote de balón	EN 12235	95%
Reacción al fuego	EN 13501-1	Efl*
Resistencia a la tracción	EN ISO 1798	0.7N/mm ²
Elongación de ruptura	EN ISO 1798	70%
Dureza	DIN 53505	60 ± 5 Shore A
Rango de temperatura	Pruebas internas	-30°C a 80°C
Abrasión	DIN 53516	max. 200 mm ³
Coefficiente de fricción	EN13893	> 0.3 μ (DS)
Reducción del ruido de impacto	EN ISO 717-2	24dB



* Sobre hormigón

Guías de instalación y mantenimiento disponibles en el sitio web

Información técnica vigente a partir de la fecha de su publicación (03/2024). Los resultados indicados corresponden a las pruebas efectuadas en laboratorio (no pruebas realizadas in situ) y están sujetos a modificaciones para una mejora adicional.

Para información técnica más detallada, póngase en contacto con Tarkett Sports.

Los colores de los productos mostrados o los colores en las muestras de producto son a título indicativo. Pueden existir diferencias de color, brillo y estructura de estampado entre los productos vendidos, las fotos y las muestras.