

El pavimento seleccionado parecido a Lumaflex Evolution Linosport xf² debe cumplir los requisitos **estándar de la norma EN 14 904 y está clasificado como A4**.

El sistema combinado proporciona una **deformación área-elástica** y está fabricado de linóleo completamente encolado en una sub-construcción de madera contrachapada de abedul.

El sistema, con un mínimo de **41.2 mm de espesor**, está compuesto por una película de polietileno, una espuma de PU de 80 kg/m³ de densidad con un diseño de relieve, **un tablero de madera contrachapada 100 % de abedul de un espesor de 18 mm con sistema de entrelazado machihembrado** y una capa superior de PVC.

La **resistencia al fuego** conforme con la norma EN13501-1 debe ser, al menos, **Cfl-s1**.

La capa superior de linóleo, de 3,2 mm de grosor, debe contar con el **certificado Cradle to Cradle, nivel Silver**. Su tasa de emisiones de compuestos orgánicos volátiles en el aire es muy baja, medida después de 28 días conforme con la norma EN 16516. Con emisiones próximas a cero (límite de cuantificación), **las emisiones de TVOC, TSVOC y formaldehído son inferiores a 10 µg/m³**.

La capa superior de linóleo debe ser **100 % reciclable**. Los restos limpios pueden recogerse, reciclarse y reutilizarse para la producción del revestimiento de suelos de linóleo a través del **programa Restart®** u otro parecido.

El producto debe **cumplir las recomendaciones del programa REACH**.

La **garantía** del producto **debe ser igual o superior a 10 años**.

Antes de instalar el revestimiento de suelo, es obligatorio comprobar la solera: **los desniveles y baches no deben superar 6 mm medidos con la regla de 3 m**.

La temperatura debe ser lo suficientemente alta para permitir la instalación en buenas condiciones (véanse las recomendaciones del fabricante). Todos los gastos relacionados con la calefacción de los gimnasios se imputarán al propietario del edificio.

La instalación debe hacerse conforme con los **requisitos locales** y con arreglo a las **recomendaciones que se recogen en la guía de instalación del fabricante**.

Documentación y certificados disponibles:

- Hoja de datos técnicos.
- Certificado de conformidad con arreglo a la norma EN14904.
- Declaración de rendimiento: DoP
- Resultado de la prueba de reacción al fuego.
- Guía de instalación.
- Guía de mantenimiento.

En caso de que tenga alguna duda o precise alguna aclaración, póngase en contacto con su representante local de Tarkett para más información.