

Décembre
2021

LINOSPORT XF² BÉNÉFICIE D'UN TRAITEMENT DE SURFACE APPELÉ XF². CELUI-CI CONFÈRE AU LINOSPORT XF² UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'ABRASION ET PERMET UN ENTRETIEN AISÉ, LÀ MÊME OÙ DES NORMES D'HYGIÈNE TRÈS STRICTES SONT IMPOSÉES. CE PRODUIT NE NÉCESSITE AUCUNE MÉTALLISATION AVANT LA MISE EN TRAFIC. NOUS VOUS RAPPELONS QUE, LE NON RESPECT DES RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS ÉNONCÉES, NOUS AUTORISE À RETIRER LA GARANTIE FABRICANT DONT NOS PRODUITS BÉNÉFICIENT



Après l'installation, assurez vous que la température sera toujours maintenue entre 15 et 28°C. L'humidité relative de l'air doit être maintenue entre 35 et 65%.

AVANT PROPOS

Pour les pratiques sportives, les utilisateurs de la surface doivent porter des chaussures adaptées et consacrées à la pratique du sport en salle. Pour la pratique de la danse, les chaussures avec semelles ou talons métalliques sont proscrites.

Environ 80% des salissures proviennent de l'extérieur, il est donc nécessaire d'installer, à l'entrée du gymnase, des tapis de protection adaptés, ceux-ci peuvent être constitués :

- D'une grille grattoir qui permet l'élimination des cailloux, gravillons et résidus de terre;
- D'un tapis synthétique structuré pour retenir les poussières accrochées aux semelles;
- D'un tapis textile pour absorber l'humidité résiduelle.

Emco : www.emco-bau.com



Un minimum de 5 pas sur les tapis est recommandé pour éliminer 90% des salissures

L'ENTRETIEN JOURNALIER

Par balayage ou aspiration de la surface pour retrait des poussières et petits débris.



L'ENTRETIEN COURANT

Dès que nécessaire, nettoyage à la machine (au moins 1 fois par semaine) : utiliser une auto-laveuse de type Nilfisk BR652 équipée d'un disque 3M rouge ou d'un rotocleaner de type Rotowash B60 équipé d'une brosse nylon.

Nous recommandons d'utiliser le détergent Dynatech Tanet Orange dilué à 1% (100 ml pour 10 litres d'eau dans le réservoir).

Dynatech (Werner et Mertz) : www.wmprof.com

Rotowash : www.rotowash.com

Nilfisk : www.nilfisk.com



Important: toujours suivre les recommandations du fabricant en ce qui concerne les dosages.

En cas de doute, veuillez contacter votre interlocuteur Tarkett Sports

Décembre
2021

L'ENTRETIEN PÉRIODIQUE DIT DE REMISE EN ÉTAT

Un entretien périodique peut être fait avec une méthode de « détrempage » du sol : utiliser une auto-laveuse de type Nilfisk BR652 équipée d'un disque 3M rouge ou d'un rotocleaner de type Rotowash B60 équipé d'une brosse nylon.

Nous recommandons d'utiliser un détergent de type Tanex Trophy dilué à 10%. Effectuer un premier passage sans aspirer, laisser agir 5 minutes, puis aspirer. Terminer par un rinçage à l'eau claire.



Important: Toujours suivre les recommandations du fabricant

Pour cet entretien périodique, vous pouvez aussi utiliser des disques de gommage qui ne nécessitent aucun détergent. Pour plus d'information, veuillez contacter la société ADN au 03 20 94 24 88.

ADN : www.adnnord.net



ÉLIMINATION DES TACHES

Les liquides renversés doivent être essuyés rapidement à l'aide d'un chiffon blanc, puis nettoyer le sol à l'eau claire.

Pour les traces tenaces sur le sol (colle des handballeurs par exemple), pulvériser du Tanex Trophy dilué à 20%, laisser agir 5 minutes, frotter avec un pad 3M rouge et rincer (ou effectuer un entretien courant).

Important: toujours suivre les recommandations du fabricant en ce qui concerne les dosages.

NE JAMAIS UTILISER

Benzène, toluène, acétone, tétrachlorure, diluant, cire ou poudres récurrentes abrasives. Les tampons en caoutchouc (embout de chaises, meubles, ...) peuvent provoquer une décoloration du revêtement ils sont donc à proscrire.

En cas de doute quant à la réaction d'un matériel équipé d'appui pouvant poinçonner ou créer une décoloration sur le revêtement, protéger le sol avec l'une des protections adaptées.



Les éléments décrits dans cette notice sont fournis à titre indicatif. Ils sont le fruit de notre connaissance et de notre expérience. Ils constituent des règles générales d'entretien, ne pouvant intégrer les données propres à chaque installation. Nous nous réservons donc le droit de les modifier à tout moment.

En cas de doute, veuillez contacter votre interlocuteur Tarkett Sports

Décembre
2021

USAGE EXTRA SPORTIF

| Rotocleaner | Chaises & tables | Auto laveuse | Tribune | Panier de basket | Nacelle |
|---|---|---|--|---|---|
| 30 kg | 80-110 kg | Max. 600 kg | 1000 kg par appui | 1000 kg | Max. 2T |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| | Contrôler la qualité des pieds de chaises et tables. | | Appui d'une surface minimum de 25cm ² , espace minimum de 50cm entre les appuis | | Maintenance périodique 2 fois par an |



Avertissement : Le respect des valeurs de charges données pour la tribune, panier de basket et nacelle n'exclut pas le poinçonnement du revêtement, qui peut rester marqué. Nous recommandons d'utiliser des éléments de contact non poinçonnant (roue en polyamide blanche par exemple) ou d'utiliser des plaques de répartition en cas de doute.



Roue en polyuréthane

MANIFESTATIONS EXTRA SPORTIVES

Pour les événements sollicitant très fortement le revêtement, tels que les foires, bals ou encore concerts rock, nous vous recommandons de protéger le revêtement de sol avec des protections de type « Protectiles » ou « Touchdown », disponibles dans le catalogue Tarkett Sports. Lors de montage de podium, scènes ou gradins, nous vous recommandons, en plus des protections, de mettre des plaques de répartition.

En cas de doute, veuillez contacter votre interlocuteur Tarkett Sports