

Description

Deux accessoires sont nécessaires pour une installation dans les règles de l'art du parquet sportif Multiflex M: la colle Targlue et le pistolet Targun pour l'appliquer. L'association des deux permet à l'installateur de coller les lames de parquet contrecollé de 14 mm à la sous-construction Tarflex.

Contient:
Targlue: 1 boîte de 20 sachets de 600 ml
Targun: 1 unité



PROPRIÉTÉS	STANDARDS	TARGLUE
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Composition	-	Mastic polyuréthane
Aspect	-	Apparence pâteuse
Couleur	-	Blanc
Densité à 20°C	-	1.16
Temps d'attente	-	Pas de temps d'attente pour appliquer les lames de parquet sur le Tarflex
Temps de travail	-	10min à 20°C
Consommation	-	1 sachet pour 11m ² (1 boîte env.. 220m ²)
Température d'utilisation	-	5°C - 35°C
Temps de séchage total	-	3 jours*
Ouverture au trafic piéton	-	24h*
PACKAGING		
Targlue	-	1 boîte de 20 sachets de 600 ml
Conservation	-	max. 12 mois avant ouverture / max. 24h après ouverture
Conditions de stockage	-	Dans le packaging original intact, pièce tempérée et sèche <25°C
SÉCURITÉ		
Fiche de données de sécurité	-	Disponible sur demande
APPLICATION		
Veuillez consulter le guide d'installation Multiflex M. Pour des informations techniques plus détaillées, veuillez contacter Tarkett Sports.		



* Les valeurs ci-dessus correspondent à des tests en laboratoire et doivent être présentées à titre indicatif seulement. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions d'application (absorption du support, température, humidité, etc.)

Données techniques en vigueur à la date de publication. (09/2021).

Les valeurs ci-dessus correspondent à des tests en laboratoire (pas de test in situ), et sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations. Photos non contractuelles.