

Descripción

Lumaglue es un adhesivo de poliuretano que sirve para unir correctamente los tableros de madera contrachapada Lumaflex, en especial, a la altura del sistema de entrelazado machihembrado.

La humedad relativa del contrachapado debe estar entre 8% y 12% para una adherencia óptima. El adhesivo y el contrachapado deben estar a una temperatura de entre 10° y 30°, idealmente entre 18° y 20°.



PROPIEDADES	NORMAS	LUMAGLUE
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
Composición	-	Adhesivo vinílico
Aspecto	-	Líquido
Color	-	Blanco (transparente una vez seco)
Densidad a 20°C	-	Aprox. 1.1
pH	-	Aprox. 3
Resistencia a la humedad	EN 204	D3
Tiempo de espera	-	Sin tiempo de espera
Tiempo máximo abierto	-	6 - 10min a 20°C*
Consumo	-	5kg por 100m ²
Temperatura requerida para uso	-	-30°C + 25°C
Tiempo de secado	-	7 días*
EMBALAJE		
Lumaglue	-	1 cubo de 5 kg
Conservación	-	max. 12 meses antes de abrirse/ max. 24h después de su apertura
Almacenado	-	En su embalaje de origen intacto, en un espacio seco entre 10 y 25°C
SEGURIDAD		
Ficha técnica de seguridad	-	Disponible bajo pedido
APLICACIÓN		
Por favor consultar la guía de instalación Lumaflex, Para más información técnica por favor contacte Tarkett Sports.		



* Los valores mencionados corresponden a los resultados de pruebas de laboratorio y deben ser considerados como indicativos considerando las posibles variaciones en las condiciones de aplicación (absorción del soporte, temperatura, humedad, etc.)

Los Datos técnicos descritos están vigentes a partir de la fecha de su publicación (09/2021).

Los valores indicados en la ficha técnica corresponden a las pruebas efectuadas en laboratorio (no pruebas realizadas in situ) y están sujetos a modificaciones en beneficio de una mejora adicional. Para obtener información técnica más detallada, pongase en contacto con Tarkett Sports. Los colores de los productos que se muestran en las fotos y las muestras son solo orientativos.