

Descripción

Para la correcta instalación de los suelos Multiflex, se necesitan dos productos: el adhesivo Targlue y una pistola Targun para su aplicación. Cuando se usan conjuntamente, permiten a los instaladores pegar pavimentos de madera multicapa de 14 mm a la subestructura Tarflex.

Contenido:
Targlue: una caja con 20 bolsas de 600ml cada una.
Targun: una unidad.



PROPIEDADES	NORMAS	TARGLUE
-------------	--------	---------

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	-	Pasta de poliuretano
Aspecto	-	Pasta
Color	-	Blanco
Densidad a 20°C	-	1.16
Tiempo de espera	-	Sin tiempo de espera previo a encolado de los tableros de 14mm sobre Tarflex
Tiempo máximo abierto	-	10min a 20°C
Consumo	-	1 bolsa por 11m ² (1 caja aprox. 220m ²)
Temperatura requerida para uso	-	5°C - 35°C
Tiempo de secado	-	3 días*
Transito a pie permitido	-	24h*

EMBALAJE

Targlue	-	1 caja con 20 bolsas de 600ml c.u
Conservation	-	max. 12 meses antes de su apertura/ max. 24h después de su apertura
Storage conditions	-	En su embalaje original intacto en un espacio fresco y seco <25°C

SEGURIDAD

Ficha técnica de seguridad	-	Disponible bajo pedido
----------------------------	---	------------------------

APLICACIÓN

Por favor, consulte la guía de instalación de Multiflex M.
Para más información técnica por favor contacte Tarkett Sports.



* Los valores mencionados corresponden a los resultados de pruebas de laboratorio y deben ser considerados como indicativos considerando las posibles variaciones en las condiciones de aplicación (absorción del soporte, temperatura, humedad, etc.)

Los Datos técnicos descritos están vigentes a partir de la fecha de su publicación (09/2021).
Los valores indicados en la ficha técnica corresponden a las pruebas efectuadas en laboratorio (no pruebas realizadas in situ) y están sujetos a modificaciones en beneficio de una mejora adicional.
Los colores de los productos que se muestran en las fotos y las muestras son solo orientativos.