



PROPIEDADES	NORMAS	LUMAFLEX EVOLUTION LINOSPORT XF2™
<b>DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO</b>		
0200-0040-DoP-2013-07		
<b>CLASIFICACIÓN</b>		
Tipo de pavimento	EN 14904	Pavimento deportivo de área elástica
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>		
Espesor total	EN ISO 24346 (EN 428)	41.2mm
Peso total	EN ISO 23997 (EN 430)	Aprox. 17.2kg/m <sup>2</sup>
Ancho (Linosport xf2™)	EN ISO 24341 (EN 426)	2m
Largo (Linosport xf2™)	EN ISO 24341 (EN 426)	Aprox. 28ml
Dimensiones de las tablas	EN ISO 24342 (EN 427)	2400 x 1200 x 18mm
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS</b>		
Fricción/ Deslizamiento	EN 13036-4	80 - 110
Absorción de impacto	EN 14808	A4 (≥55% <75%)
Deformación vertical	EN 14809	A4
Brillo especular	EN ISO 2813	≤30%
<b>OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>		
Rebote del balón	EN 12235	≥90%
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤1g
Resistencia al punzonamiento	EN 1516 (Valor medio obtenido)	≤0.5mm
Resistencia a cargas rodantes	EN 1569	≤0.5mm
Reducción del ruido de impacto	EN ISO 717-2	29dB

**Linosport xf2™**

Guías de instalación y mantenimiento disponibles en el sitio web

Información técnica vigente a partir de la fecha de su publicación (04/2024). Los resultados indicados corresponden a las pruebas efectuadas en laboratorio (no pruebas realizadas in situ) y están sujetos a modificaciones para una mejora adicional.

Para información técnica más detallada, póngase en contacto con Tarkett Sports.

Los colores de los productos mostrados o los colores en las muestras de producto son a título indicativo. Pueden existir diferencias de color, brillo y estructura de estampado entre los productos vendidos, las fotos y las muestras.