



PROPRIÉTÉS	STANDARDS	LUMAFLEX EXTREME OMNISPORTS RÉFÉRENCE MULTI-USE
DÉCLARATION DE PERFORMANCE		
0120-100-DoP-2021-06		
CLASSIFICATION		
Type de sol	EN 14904	Sol sportif à déformation combinée
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Épaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)	39.2mm
Poids total	EN ISO 23997 (EN 430)	15kg/m ²
Largeur (Omnisports)	EN ISO 24341 (EN 426)	2m
Longueur (Omnisports)	EN ISO 24341 (EN 426)	20.5ml
Dimensions des lames	EN ISO 24342 (EN 427)	2490 x 395 x 18mm
EXIGENCES D'USAGE		
Glissance	EN 13036-4	80 - 110
Absorption des chocs	EN 14808	C4 (≥55% <75%)
Déformation verticale	EN 14809	C4
Brillance	EN ISO 2813	≤30%
EXIGENCES TECHNIQUES		
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥90%
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Abrasion	EN ISO 5470-1	≤1g
Résistance au poinçonnement	EN 1516 (Valeur moyenne mesurée)	≤0.5mm
Résistance aux charges roulantes	EN 1569	≤0.5mm
Résistance thermique	EN ISO 10456	Approx. 0.40 m ² K/W

Omnisports Référence Multi-use



Guides d'installation et maintenance disponibles sur le site internet Tarkett Sports Indoor

Données techniques en vigueur à la date de publication (04/2024).

Les valeurs ci-dessus correspondent à des tests en laboratoire (pas de test in situ), et sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations. Pour des informations techniques plus détaillées, veuillez contacter Tarkett Sports.

Les couleurs des produits montrées sur les photos ou échantillons sont à titre indicatif seulement. Il peut y avoir des différences de couleur, de brillance et de relief entre les produits vendus et les photos ou échantillons.